

# Airconditioning

## Productinformatie

WSH-AP 25~42i Wand-unit  
Standaard-inverter-warmtepomp



**Volledige nieuwe range compacte wand-units bestaat uit 6 verschillende binnen-units en 4 verschillende Single-Split buiten-units. Alle modellen kunnen worden toegepast op Single- en Multi-Split buiten-units.**

### Unieke eigenschappen

- + Compacte afmetingen voor onopvallende plaatsing.
- + Geluidsniveau van slechts 19 dB(A)
- + Nachtmodus welke automatisch het geluidsniveau van de buiten-unit verlaagt met -3dB(A)
- + Hoge energie-efficiëntie tot A+++ / A++ in koel- en verwarmingsmodus
- + MSZ-AP binnen-units zijn geschikt voor Multi-Split-toepassingen met R32 en R410A




## Airconditioning

## Productinformatie

MSZ-AP 25~42i Wand-unit  
Standaard-inverter-warmtepomp

Energie label tot:

Koelen **A+++** S.E.E.R. Verwarmen **A++** S.C.O.P.

Binnen-unit



Buiten-unit



Setspecificaties	WSH-AP25 WI		WSH-AP35 WI		WSH-AP42 WI	
	Binnen-unit	MSZ-AP25	MSZ-AP35	MSZ-AP42		
	Buiten-unit	MUZ-AP25	MUZ-AP35	MUZ-AP42		

## Vermogen en prestaties

Koelcapaciteit	kW	0,9-3,4	1,1-3,8	0,9-4,5
S.E.E.R. Koelen		8,6	8,6	7,8
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf *	kWh	101	142	188
Energie label koelen		A+++	A+++	A++
Verwarmingscapaciteit	kW	1,0-4,1	1,3-4,6	1,3-6,0
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	1,9	2,4	3,2
S.C.O.P. Verwarmen		4,8	4,7	4,7
Jaarlijks energiegebr. in verw.bedrijf *	kWh	698	862	1120
Energie label verwarmen		A++	A++	A++

## Elektrische gegevens

Voeding	V/fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Opgenomen verm. set (koelen/verwarmen)	kWe	0,60/0,78	0,99/1,03	1,30/1,49
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten)	A	0,26/3,6	0,26/4,7	0,32/6,6
Afzekerwaarde	A	10	10	10
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit	mm <sup>2</sup>	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit		Buiten	Buiten	Buiten

## Overige gegevens

Koudemiddel		R32	R32	R32
Nominale koudemiddelvulling	kg	0,55	0,55	0,70
Vorgevuld tot x m leidinglengte	m	7	7	7
Extra vulling per meter leidinglengte	g/m	20	20	20
Koelleiding diameters	inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Max. leidinglengte	m	20	20	20
Max. hoogteverschil	m	12	12	12
Voorzien van Cleaning Free Technology		Ja	Ja	Ja
Voorz. van winterreg. (koelen bij lage temp.)		Nee (-10)	Nee (-10)	Nee (-10)

## Type Binnen-unit

		MSZ-AP25 VGK	MSZ-AP35 VGK	MSZ-AP42 VGK
Luchtvolume koelen (laag/hoog)	m <sup>3</sup> /h	294/684	294/774	324/684
Geluidsdruk niveau koelen (laag/hoog)	dB(A)	19/42	19/42	21/42
Gewicht	kg	10,5	10,5	10,5
Afmeting (HxBxD)	mm	299x798x219	299x798x219	299x798x219
Condensaansluiting	mm	16	16	16






## Type Buiten-unit

		MUZ-AP25 VG	MUZ-AP35 VG	MUZ-AP42 VG
Luchtvolume	m <sup>3</sup> /h	1932	2028	1962
Geluidsdruk niveau buiten-unit koelen **	dB(A)	47	49	50
Gewicht	kg	31	31	35
Afmeting (HxBxD)	mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285

\* Gebruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke gebruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden. \*\* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrijveld condities.

## Afmetingen

## Binnen-unit



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

**ALKLIMA**  
KLIMAATOPLOSSINGEN

Alklima B.V.

Van Hennaertweg 27-29, 2952 CA Alblasterdam  
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht
**T** +31 (0)78 615 00 00  
**E** info@alklima.nl  
**I** www.alklima.nl
Alklima B.V. is exclusief  
importeur van Mitsubishi  
Electric Living Environment  
Systems voor Nederland