

BETON REFORM INDUSTRIE

REFORM CLEANER



PRODUCTBESCHRIJVING

REFORM CLEANER is een schoonmaakproduct specifiek ontwikkeld voor verharde en gepolijste betonvloeren. Het trekt vervuiling en vlekken uit het beton zodat het makkelijk afgespoeld kan worden. In tegenstelling tot andere detergents, beschadigt **REFORM CLEANER** de beschermlaag van betonvloeren niet.

Het actieve ingrediënt en de silicaten blijven de vloer verdichten en verharde, zodat hij nog makkelijker wordt om te onderhouden en meer beschermd is tegen vlekken en vuil. **REFORM CLEANER** garandeert maximale schoonmaakefficiëntie en superieure schoonmaakresultaten.

VOORDELEN **REFORM CLEANER**

- + Niet schadelijk voor uw betonvloeren
- + 75% minder product door sterke concentratie
- + Helpt de toplaag te verharde



GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Verwijder alle grof vuil van de schoon te maken oppervlakte. Breng daarna **REFORM CLEANER** aan met een automatische schrobber of mop. Verwijder alle overtollige product en laat het oppervlak drogen.

Als vlekverwijderaar voor olievlekken. Verwijder al het vuil. Verdun en schud het mengsel zodat het makkelijker kan indringen in de vlek en breng aan met een microvezelmop. Bedek het natte oppervlak met een plastic film en tape, plak de randen vast en hou het oppervlak 10-15 minuten vochtig. Verwijder de film en de vervuilde vloeistof. Herhaal als vuil opnieuw hecht of als het beton uitdroogt.



OPMERKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

- Zuren, zouten, anti-vries en andere schadelijke stoffen moeten meteen verwijderd worden om de vloer niet te beschadigen.
- Laat het product niet indrogen
- Verwerk het afval volgens de lokale wetgeving
- Niet gebruiken op hout

TECHNISCHE INFO

Vorm	Doorzichtige groene vloeistof met frisse geur. Gewicht 1.0 kg/L.
Flampunt	N.v.t.
Bevriezing	Als het product befrist, schud om opnieuw te mengen.
pH	11,0 – 12,0 (geconcentreerd) / 9,0 – 9,5 (verdund voor gebruik)
Verpakking	200L vaten, 5L bidons, 1L flessen
Verdunding	Normaal gebruik: 10 ml / liter water Zware vervuiling: tot 40 ml / liter water
Bewaren	Bewaar op een koel en goed geventileerde plek in een gesloten verpakking. Bescherm tegen vocht.
Bewaartijd	Tot 12 maanden in niet-vriestemperaturen
Bedekkingsgebied	Automatische schrobber: 12,3 m ² / L Mop en emmer 250 - 300 m ² / L



GEZONDHEID EN BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!

- Draag altijd een mondmasker als je werkt met chemische stoffen.
- Vermijd overvloedig inhaleren van mist en dampen, vooral in slecht geventileerde plekken.
- Vermijd contact met ogen, handen en kledij. Was grondig na gebruik.
- Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.

Appeldijk 24 – 4161 BH - Heukelum
T+31 (0)345 – 633 009 • E info@betonreform.nl
KvK nr. 53653092 • IBAN NL46ABNA 04989.99.548
BTWnr. NL850963035B01
www.betonreform.nl