

COMPOSITIE SYSTEEMVLOER VOOR BEGANEGROND RENOVATIE
versie: 101

-
- 1 Fabricaat: COMPOFLOOR
 - 2 Type: Compofloor[®].
 - 3 Vloerdikte (mm): 202mm. Van onderzijde vloer tot bovenzijde OSB-4 afwerkvloer van 22mm.
Werkende breedte per element 617mm.
 - 4 Montage op Compofloor[®] onderconstructie bestaande uit:
Montage ankers aangebracht h.o.h. 1000mm.
Composiet montage profiel stijf aangebracht in montage anker.
 - 5 Montage ankers van thermisch verzinkt staal,
staalkwaliteit FEB255.
 - 6 Compofloor[®] voorzien van geëxpandeerd polystyreen (EPS).
 - Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m².K)/W): 4,44.
 - Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m².K)/W): 5,03.
 - 7 Overspanning:
Maximale vrije overspanning 4500mm.
 - 8 Afwerkvloer:
OSB-4 afwerkvloer 22mm rondom messing en groef.
OSB-4 afwerkvloer aanbrengen met 25 schroeven per m².
 - 9 Belasting:
Opgelegde belasting (kN/m²): 2,75 met lichte scheidingswanden.
 - 10 Luchtdichting gegarandeerd door toepassing van afdichting in de elementspanning, type PVC099.
 - 11 Garantie:
10-jaar op constructie.