

COMPOSITIE SYSTEEMVLOER VOOR BEGANEGROND RENOVATIE
versie: 101

- 1 Fabricaat: COMPOFLOOR
- 2 Type: Compofloor[®].
- 3 Vloerdikte (mm): 202mm. Van onderzijde vloer tot bovenzijde OSB-4 afwerkvloer van 18mm.
Werkende breedte per element 617mm.
- 4 Montage op Compofloor[®] onderconstructie bestaande uit:
Montage ankers aangebracht h.o.h. 1000mm.
Composiet montage profiel stijf aangebracht in montage anker.
- 5 Montage ankers van thermisch verzinkt staal,
staalkwaliteit FEB255.
- 6 Compofloor[®] voorzien van geëxpandeerd polystyreen (EPS).
- Rc-waarde (NEN 1068-12) ((m².K)/W): 4,38
- 7 Overspanning:
Maximale vrije overspanning 4500mm.
- 8 Afwerkvloer:
OSB-4 afwerkvloer 18mm rondom messing en groef.
OSB-4 afwerkvloer aanbrengen met 25 schroeven per m².
- 9 Belasting:
Opgelegde belasting (kN/m²): 2,75 met lichte scheidingswanden.
- 10 Luchtdichting gegarandeerd door toepassing van afdichting in de elementspanning, type PVC099.
- 11 Garantie:
10-jaar op constructie.