

## PRODUCTOMSCHRIJVING

SA Basic-Wax is een speciale, één component was voor het beschermen van wanden en meubels afgewerkt met betonlook producten van Stone Age. De SA Basic-Wax is een plantaardige was en heeft een hoge glansgraad.

## GEBRUIK

- SA Basic-Wax is speciaal ontwikkeld als afwerking voor Oxidestuc en zorgt voor het behoud van het glanseffect. Vermindert de aanhechting van vuil en de mate van onderhoud.

## TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

SA Basic-Wax is geschikt als bescherm laag voor:

- Oxidestuc
- Basebeton
- Beton Ciré Originale

## WIJZE VAN AANBRENGEN

SA Basic-Wax is een natuurlijke, plantaardige was. Deze is opgelost in een oplosmiddel en wordt toegepast op wanden en meubels. Na het drogen en uitpoetsen geeft de was een beschermende en glanzende laag.

### Gebruiksaanwijzing

Zeer goed schudden voor gebruik. Wand of meubel vrij maken van vuil en stof. Wand of meubel dun insmeren met SA Basic-Wax. Goed laten drogen. Daarna machinaal of handmatig met een doek uitpoetsen.

*Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.*

**!! Let op: nadat de SA Basic-Wax is aangebracht op de wand, mag de wand – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de wand al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrucken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de wand. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.**

## APPLICATIE VOORWAARDEN

- Vereiste kamertemperatuur van 18 - 25 °C
- Vereiste materiaal- en oppervlaktetemperatuur van 12 - 18 °C
- Relatieve vochtigheid: 40 - 70%

## VERBRUIK

Advies: 2 x 50 ml per m<sup>2</sup> (twee laags). Ca. 100 ml / m<sup>2</sup>.

Enkel in goed geventileerde omgeving werken.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

## PRESENTATIE

- SA Basic-Wax 0,5 liter
- SA Basic-Wax 1,0 liter
- SA Basic-Wax 5,0 liter

## BEWAARTERMIJN

Tot 12 maanden na de productiedatum, mits gesloten bewaard in de originele verpakking en niet blootgesteld aan extreme weersomstandigheden en/of vochtigheid.

## SPECIFICATIES

Type / Uiterlijk	: Vloeibaar
Vuurbestendigheid (EN 13501-1)	: A1
Dichtheid bij 20 °C	: 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt:	: 62 °C

## ONDERHOUD

We raden aan om producten afgewerkt met SA Basic-Wax periodiek opnieuw af te werken met SA Basic-Wax. De periode die hiervoor geldt is 1 jaar.

## SPECIALE VOORSCHRIFTEN

### Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

Na inademen: Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.

Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Bij irritatie arts raadplegen.

Na oogcontact: De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij klachten een arts raadplegen.

## AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van chemische producten, dienen gebruikers van deze producten kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

## DISCLAIMER

Deze informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het gebruik van Stone Age-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van onze huidige ervaring(en) en productkennis. Deze informatie geldt ten aanzien van producten die onder normale omstandigheden en op correcte wijze zijn opgeslagen, behandeld en aangebracht, in overeenstemming met de adviezen van Stone Age. In de praktijk zijn verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke (werk)omstandigheden ter plaatse van dien aard, dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid (die voortvloeit uit welke rechtsverhouding dan ook) kan worden afgeleid uit deze informatie of van eventuele (zowel mondeling als schriftelijk) door Stone Age verstrekte adviezen.

De gebruiker van de producten dient de geschiktheid van de producten te testen voor de beoogde toepassing en het beoogde doel. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten ten allen tijde te wijzigen. De eigendomsrechten van zowel Stone Age als derden moeten worden gerespecteerd. Alle opdrachten aan Stone Age zijn onderworpen aan de huidige van toepassing zijnde verkoop- en leveringsvoorwaarden.

#### CE KEURMERK

De geharmoniseerde Europese norm EN 13813 „Bedeckingsmateriaal en vloerbedekkingen – materiaaleigenschappen en -vereisten” geeft specifieke vereisten ten aanzien van dekvloeren bij het gebruik in vloerconstructies. Structurele dekvloeren of coatings, welke bijvoorbeeld bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze norm. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden dekvloeren vallen onder deze norm. Deze vloeren dienen CE-gelabeld zijn volgens bijlage ZA. 3, tabel ZA. 1.5 en 3.3 en voldoen aan de eisen van de Bouwproductenrichtlijn (89/106).



Stone Age B.V.  
Butaanstraat 10  
7463 PG RIJSSEN - Nederland

13<sup>1</sup>

EN 13813 SR-B1.5

Primers/sealers

Vuurbestendigheid:	A1
Vrijkomende corrosieve substanties:	SR
Waterdoorlatendheid:	NPD
Slijtvastheid:	NPD
Hechtingssterkte:	B1.5
Schokbestendigheid:	NPD
Geluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Hittebestendigheid:	NPD
Chemische bestendigheid:	NPD

<sup>1</sup> De laatste twee cijfers van het jaar waarin de kwalificatie werd toegekend.

<sup>2</sup> NPD = No Performance Determined (geen prestatie vastgesteld).

<sup>3</sup> WP = Water Proof (het materiaal is waterdicht en neemt geen water op)