

SwaanDak

HAAL MEER NATUURLIJK LICHT IN HUIS!

Wat wordt er geleverd?

Het SwaanDak daklicht inclusief zwarte houten opstand met rondom een strook loodvervanger. Het gewicht per m2 van een SwaanDak is gemiddeld 55kg.

Hoe te monteren/plaatsen?

Het SwaanDak is ontwikkeld om te plaatsen in een plat dak en moet op minimaal 15mm per meter afschot liggen, dat kan in de breedte of in de lengte. Dit zorgt voor een goede afwatering. Voor een betere waterafvoer zorgt u ervoor dat de ruit op nog wat meer afschot ligt, zodat de regen het vuil beter afvoert.

Het SwaanDak wordt over de opgegeven sparing geplaatst, zodat de binnenkant van de opstand aan de binnenzijde gelijk ligt met de sparingsrand in het dak.

Om het SwaanDak te borgen op het dak is het goed om op vier punten op de hoeken een 4x60 spaanplaatschroef schuin onderin door de opstand te boren het dakbeschot in. In verband met het afwerken van het dak met bitumen of EPDM moet de loodvervanger omgeslagen worden over het glas heen. Hierdoor kan de bitumen of de EPDM zo hoog mogelijk tegen de houten opstand aan bevestigd worden. Door de strook loodvervanger om te slaan om het glas, beschermt dit tegelijkertijd het glas tegen de eventuele hitte bij het branden van de bitumen. Vervolgens kan de strook loodvervanger weer naar beneden geklapt worden tegen de dakbedekking aan. Het aanbranden of lijmen van de dakbedekking tegen de opstand dient u zelf in orde te maken.

Wat heb je nodig?

Een kraan om het SwaanDak te hijsen. Het verdient de aanbeveling om de ruit te hijsen met een speciale glaszuiger. Indien niet aanwezig, kan dit ook met een hijsstrop uitgevoerd worden (let op: De zijkanten van het glas moeten beschermd worden met beschermingsmateriaal zoals schuimrubber o.i.d.) Dit aangezien de zijkanten van onbeschermd glas zijn en dus kwetsbaar.

SwaanDak.com kan tegen meerprijs een rupskraan met glaszuiger organiseren.

Extra informatie:

Indien raamdecoratie aan de binnenzijde gewenst is, dient dit minimaal 15cm van het SwaanDak geplaatst te worden. Dit in verband met het risico van het ontstaan van een thermische breuk van het glas.

De ruit van het SwaanDak kan aan de buitenkant beslaan in het voor- en najaar in verband met de goede isolatiewaarde. Deze condens verdwijnt in de loop van de ochtend weer.

Onderhoud:

Het glas dient met een normale glasreiniger gereinigd te worden.

Het verdient de aanbeveling om de verlijming onder het SwaanDak op de houten opstand eens in de 10 jaar te inspecteren en indien nodig te vervangen.

Garantie:

5 jaar op het gehele SwaanDak inclusief op het lek gaan van de ruit.